

TECHNICKÝ LIST



AGS 3721

Číslo produktu: 3721

Ochrana pred graffiti



AGS 3721 je jednozložkový permanentný náter s matným vzhľadom. Bráni značkovačom, farbám na kožu a graffiti preniknúť na povrch. Dlhá životnosť. Odolný voči oxidácii a korózii. Odolný voči nízkym a vysokým teplotám. Poskytuje vynikajúcu ochranu pred graffiti a lepením plagátov. Produkt umožňuje ľahké opakované odstraňovanie graffiti pomocou vody/čistiaceho prostriedku.

AGS 3721 je vynikajúci permanentný ochranný náter. Obsahuje vinylsilánovú zlúčeninu, ktorá tvorí silné prepojenie s povrchom a tým zabraňuje značkovačom a graffiti preniknúť na povrch. AGS 3721 je odolný voči väčšiny graffiti určených na kožu. AGS 3721 dodáva povrchu nový lesk; má dobrú životnosť a vysokú odolnosť voči UV žiareniu. AGS 3721 sa nanáša na väčšinu pórovitých aj tvrdých povrchov.

Pokyny na používanie:

Povrchy musia byť čisté, suché a zbavené nečistôt, vosku, oleja, mastnoty atď. Neosetrované povrchy zakryte.

POZOR! Pri nanášaní produktu musí byť povrch absolútne suchý.

Aplikujte AGS 3721 štetcom, valčekom alebo rozstrekovačom. Nanáša sa v jednej hrubej vrstve. Matné a pórovité povrchy vyžadujú hrubšiu vrstvu. Aby sa zabránilo stmavnutiu pórovitých materiálov, odporúča sa základný náter. Doba schnutia cca 2 hodiny. Na zabezpečenie úplnej odolnosti proti graffiti nechať vytvrdnúť 6 hodín. Pri aplikácii AGS 3721 musí byť povrchová teplota medzi +5 až + 30 ° C a vlhkosť vzduchu pod 80%. Neaplikujte na priamom slnku. Ak sa AGS 3721 nanáša na lakovaný povrch, uistite sa, že farba je vytvrdnutá (1 - 4 týždne v závislosti od kvality farby).

Odstránenie graffiti pred AGS 3721

Použite vysokotlakový čistič, cca. 50-100 barov, 50-60 ° C. Na uľahčenie čistenia je možné použiť čistič graffiti. Odporúča sa použiť **AGS 5 SR Hawk** ako doplnok pri odstraňovaní silných graffiti.

Dávkovanie:

Neriediť.

Spotreba:

Na tvrdých a lesklých povrchoch: 1 liter AGS 3721 na približne 8 - 9 m². Na tvrdý, matný a pórovitý povrch: 1 liter AGS 3721 na približne 6 - 8 m².

Technické údaje

- Tmavohnedá, jemne viskózna kvapalina
- Dodávaná v 5 litrových plastových nádobách
- Obsahuje: Uhľovodíky, C11-14, izoalkány, cyklické < 2 %; bután-2-ón-O,O',O''-(metylsilylidín)trioxím; O,O',O''-(vinylsilántriy)tris (butanón-oxím); N-[3-(trimetoxysilyl)propyl]etyléndiamín

Skladovanie

Skladujte v uzavretej pôvodnej nádobe pri teplote vyššej ako 0 ° C. Skladujte mimo slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom.

Životnosť

Približne 12 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách.

Bezpečnostné pokyny

Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov. Je zakázané vnieść kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare/ochranu tváre.

Označenie: Nebezpečenstvo



Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Produkt nie je nebezpečnou vecou pre prepravu.

Posledná aktualizácia: 6.5.2021

Tieto informácie slúžia ako návod na použitie výrobku. TRION TENSID AB nemôže poskytnúť žiadnu záruku za výsledok. Za prevedené testovanie, aplikáciu a konečný výsledok je zodpovedná osoba, ktorá aplikáciu vykonáva.

Výrobca: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | Švédsko Email: info@trion.se Web: www.trion.se

**Distribútor: ECH Services s.r.o.,
mobil: + 421 903 639 690, mail: info@ech.sk web: www.ech.sk**