

INFORMÁCIE O PRODUKTE



AGS 3502

Art. No: 3502

Ochrana proti graffiti



Dlhodobá vodu odpudzujúca ochrana proti graffiti pre väčšinu povrchov. Odolná proti rôznym typom počasia. Zaisťuje účinnú ochranu proti farbám v spreji, značkovačom a mechanickému poškodeniu. Súčasne chráni pred znečisťujúcim vplyvom počasia a ovzdušia a vlhkosti. Pri správnej aplikácii je garancia ochrany povrchu 7 až 10 rokov.

Ochrana je priepustná a umožňuje ochránenému povrchu dýchať. Bráni graffiti preniknúť do povrchu..

Po odstránení graffiti musí byť vyčistená plocha znovu ochránená.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Príprava

Plochu vyčistite -odstráňte graffiti a ďalší event. znečistenie, napr. znečistenie vplyvom ovzdušia, cestnej prevádzky, vosku, oleja a zvyškov farieb. Okná zakryte a ochráňte vhodným spôsobom. Ideálna teplota pre vonkajšie použitie je 10-35°C. Minimálna teplota je +5°C. Relatívna vlhkosť nesmie presiahnuť 95%. Hodnota pH nesmie presiahnuť hodnotu 9.

Čerstvý betón musí zrieť aspoň 28 dní pred aplikáciou ochrany.

Ochrana

Pred použitím riadne premiešajte. **AGS 3502** aplikujte štetkou/ štetcom, valčekom, nízkotlakovým alebo bezvzduchovým rozstrekovačom na vlhký, nie však mokrý povrch. Kvapky alebo prebytok náteru sa po ukončení práce dá ľahko umyť vodou.

Ochranný náter aplikujte 2 -3 krát.

Ak má byť životnosť ochrany povrchu **10 rokov**, je nutné aplikovať ochranný náter **3x**.

Po každej aplikácii umožnite nejaký čas pre zaschnutie.

Ochrana v interiéri - natrené plochy

Aplikujte štetkou, valčekom alebo nízkotlakovým rozstrekovačom v kombinácii so stierkou.

Ochranný náter aplikujte 3x

Vonkajšie odstraňovanie graffiti

Normálne materiály

Odstráňte graffiti horúcou vodou a vysokým tlakom (90°C, 90-150 bar) V komplikovaných prípadoch použite vhodný odstraňovač graffiti AGS.

Krehké a lámavé materiály

Aplikujte **AGS 3505** nízkotlakovým rozstrekovačom .Nechajte pôsobiť niekoľko minút a opláchnite horúcou vodou (60-90°C 50-80 bar/). Pre tieto materiály je to najvhodnejší spôsob. V komplikovaných prípadoch je možné zvyšky graffiti na povrchu odstrániť pomocou **AGS 3505** a handričkou. Vyčistenú plochu zotrite bielou handričkou a vodou.

Odstraňovanie graffiti v interiéri

Natrené povrchy - použite **AGS 3505** a navlhčite povrch, stierajte graffiti pomocou bielej, nylonovej handričky. Ak je možné, použite vysokotlakovú horúcu vodu a vysávač na vodu.

Pórovité materiály opláchnite horúcou vodou a použite vysávač na odstránenie vody.

Posledná aktualizácia: 2018-03-27

Tieto informácie slúžia ako návod na použitie výrobku. TRION TENSID AB nemôže poskytnúť žiadnu záruku za výsledok. Za prevedené testovanie, aplikáciu a konečný výsledok je zodpovedná osoba, ktorá aplikáciu vykonáva.

Výrobca: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | Švédsko email: info@trion.se web: www.trion.se

Distribútor: ECH Services s.r.o.,

mobil: + 421 903 639 690, mail: info@ech.sk web: www.ech.sk

INFORMÁCIE O PRODUKTE



AGS 3502

Art. No: 3502

Ochrana proti graffiti



Následná ochrana vyčistených plôch

Pri odstraňovaní graffiti sa súčasne odstráni aj ochranný náter. Preto je treba znovu ochrániť vyčistenú plochu **2 – 3 krát** náterom **AGS 3502**.

Dávkovanie

Neriedte

Spotreba –závislá na typu povrchu

- Betón, tehla, apod. 0,10-0,15 l/ m²/ náter
- Pieskovec, sadra alebo iné jemné absorpčné povrchy 0,15-0,20 l/ m²/ náter.

Doba schnutia

Ochránená plocha je odolná proti vode a graffiti po 2 hodinách a suchá po 4 hodinách. Výsledný ochranný efekt je dosiahnutý po 72 hodinách.

Vzhľad povrchu

Priehľadný, väčšinou neviditeľný, záleží na typu povrchu, odolný proti UV žiareniu, odolný proti poveternostným vplyvom a znečisteniu a odolný proti graffiti.

Niektoré materiály môžu stmavnúť alebo sa začať lesknúť.

Technické údaje

- Biela vodná disperzia
- Dodávaná v 5 alebo 25 l plastových nádobách
- Špecifická hmotnosť 1,00 kg/l
- Bez zápachu
- Hodnota pH: približne 8
- Obsahuje: ethoxylované alkoholy, (Z)-9-oktadecen-1-ol ethoxylovaný, bronopol

Skladovanie

Uchovávať v uzavretej pôvodnej nádobe pri teplote vyššej ako 0 °C.

Životnosť

Približne 24 mesiacov v pôvodných uzavretých nádobách

Bezpečnostné pokyny

Používajte ochranné rukavice /ochranný odev /ochranné okuliare /ochrana na tvár

Označenie : Varovanie



Spôsobuje vážne podráždenie očí

Nie je nebezpečný pre prepravu

Posledná aktualizácia: 2018-03-27

Tieto informácie slúžia ako návod na použitie výrobku. TRION TENSID AB nemôže poskytnúť žiadnu záruku za výsledok. Za prevedené testovanie, aplikáciu a konečný výsledok je zodpovedná osoba, ktorá aplikáciu vykonáva.

Výrobca: TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE-754 50 UPPSALA | Švédsko email: info@trion.se web: www.trion.se

Distribútor: ECH Services s.r.o.,

mobil: + 421 903 639 690, mail: info@ech.sk web: www.ech.sk